



Mascoat®

INDUSTRIAL-DTI

DTI

СВЕРХТОНКОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ И ТЕПЛОТРАСС



Mascoat позволяет высокотехнологично и комплексно решить вопросы теплоизоляции и антикоррозионной защиты всех типов трубопроводов;

Mascoat значительно сокращает расходы на теплоизоляцию по сравнению с традиционными материалами, **толщина покрытия в 1 мм заменяет 50-70 мм минераловатного и 40 мм полиуретанового изолятора на трубопроводах;**

Mascoat значительно упрощает эксплуатацию и техническое обслуживание трубопроводов и запорной арматуры вследствие быстрого и точного обнаружения повреждений;

Mascoat на 97% сокращает расходы на восстановительный ремонт теплоизоляции, увеличиваются межремонтные интервалы;

Mascoat увеличивает срок службы трубопроводов;

Mascoat экологически безопасен, эстетичен.



ТРАДИЦИОННАЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ



Mascoat

Технические характеристики

(все данные соответствуют стандартам ASTM)

Расход покрытия (1мм)
1,32 л/м²

Объем контейнера
18,925 л

Толщина 1 слоя
не более 0,4 мм

Удельный вес
0,63 кг/л

Цвет белый,
оттенки серого, чёрный
возможность
тонирования.

Расчётная
теплопроводность
0,001 Вт/мК

Температура нанесения
10-150 °С

Температура эксплуатации
-60 - +200 °С

За дополнительной информацией обращаться к официальному дистрибьютору в Эстонии:
MONTEX GROUP OÜ • Тел. (372) 525 5078 • info@montex.ee • www.montex.ee

Сайт производителя: www.mascoat.com